

FABRISTOP+ About et Rive 20/16 M1



Fabristop+
About

Fabristop+ Rive

DÉSIGNATION - CODE ARTICLE - GENCOD :

Fabristop+ About 20/16 M1

RUF20/16AM1

3661806051978

Fabristop+ Rive 20/16 M1

RUF20/16RM1

3661806051985

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE : Avis technique n° 3.1/16-886_V2

DESCRIPTION

Rupteurs thermiques en polystyrène. Ils assurent un traitement optimal du pont thermique en about et rive sur la hauteur totale du plancher.

DOMAINE D'UTILISATION

Principalement utilisés en plancher intermédiaire de maison individuelle pure ou individuelle groupée non superposée. Les rupteurs sont à associer exclusivement avec les entrevous FABRIBOIS, NEOBOIS ou avec les entrevous béton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Fabristop+ About	Fabristop+ Rive
Dimensions	540x120x215 mm	1200x147x215 mm
Poids unitaire	0,182 kg	0,483 kg
Hauteur coffrante	20/16 cm	20/16 cm
Classement feu	M1	M1
Conditionnement	22 pièces / housse 242 pièces / palette	10 pièces / housse 110 pièces / palette

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES (Valeur psi de plancher intermédiaire W/m.K)

Maçonnerie	12+4		16+4		Ψ moyen en W/m.K 40% longit. 60% transv.	
	Fabristop+ rive	Fabristop+ about	Fabristop+ rive	Fabristop+ about	12+4	16+4
Courante	0,17	0,30	0,21	0,35	0,24	0,30
Type B	0,16	0,27	0,20	0,33	0,23	0,27
Type A	0,14	0,23	0,18	0,28	0,19	0,24