

CONDITIONS MAXIMALE DE CHARGEMENT CAMION DE MONTPELLIER

neo
PLANCHERS & MURS RÉINVENTÉS

Longueur plateau 7,20 ml

Longueur remorque 6,20 ml

LONGUEUR

Règles standards **longueur béton** :

► Poutrelle :

7,00 ml maxi sur plateau

► Jusqu'à 7,70 ml :

13 poutrelles maxi (à cause de la hauteur du chargement)

Chargé sur des **palettes d'entrevous béton**

En **dépassement arrière de 0,5 m**

► Poutre de commande spéciales :

6,90 ml maxi sur plateau

7,5 ml en dépassement arrière limité à 2 poutres maxi

► Prévoir un semi-remorque plateau :

Poutrelles longueurs supérieures à **7,70 ml**

Poutres au delà de **7,00 ml**

GRUE

Grue de **16 mètres**
sans charge.

POIDS

Camion de **14 tonnes**
maxi de charge utile.
(voir cartouche plancher)

Remorque de **7,5 tonnes**

VOLUME

Capacité maximale de chargement, non contractuel et à vérifier

Pour un plancher complet **UP 23** :

Environ **245 m²** remorque inclus / camion seul env. **115 m²** fer et planelles inclus sans rehausse.

Pour un plancher complet **UP 19** :

Environ **215 m²** remorque inclus / camion seul env. **100 m²** fer et planelles inclus sans rehausse.

(Au delà de ces quantités, il est nécessaire de prévoir un second tour.)