

CONDITIONS MAXIMALE DE CHARGEMENT CAMION DE MONTPELLIER

neo
PLANCHERS & MURS RÉINVENTÉS



Longueur plateau 7,20 ml

Longueur remorque 6,20 ml

LONGUEUR

Règles standards *longueur béton* :

► Poutrelle :

7,00 ml maxi sur plateau

► Jusqu'à 7,70 ml :

13 poutrelles maxi (à cause de la hauteur du chargement)

Chargé sur des palettes d'entrevous béton

En dépassement arrière de 0,5 m

► Poutre de commande spéciales :

6,90 ml maxi sur plateau

En dépassement arrière de 0,70 m (soit longueur maxi de 7,60 ml)

► Prévoir un semi-remorque plateau :

Longueurs supérieures à 7,50 ml

Poutres au delà de 7,20 ml

GRUE

Grue de 16 mètres
sans charge.

POIDS

Camion de 14 tonnes
maxi de charge utile.
(voir cartouche plancher)

Remorque de 7,5 tonnes

VOLUME

Capacité maximale de chargement, non contractuel et à vérifier

Pour un plancher complet **UP 23** :

Environ **245 m²** remorque inclus / camion seul env. **115 m²** fer et planelles inclus sans rehausse.

Pour un plancher complet **UP 19** :

Environ **215 m²** remorque inclus / camion seul env. **100 m²** fer et planelles inclus sans rehausse.

(Au delà de ces quantités, il est nécessaire de prévoir un second tour.)