

Obturbateurs 12 et 16 - 150/133



DÉSIGNATION - CODE ARTICLE - GENCOD :

Obturbateur 12-150/133 OBT/RLT150-12

Obturbateur 16-150/133 OBT/RLT150-16

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :

DESCRIPTION

Obturbateurs à associer exclusivement aux entrevous Neoboïs 133 - 12 M3 et Neoboïs 133 - 16 M3 selon la hauteur coffrante choisie.

DOMAINE D'UTILISATION

Les obturbateurs 12 et 16 – 150/133 sont principalement utilisés en plancher haut et intermédiaire de maisons individuelles. Ils peuvent aussi être mis en œuvre en plancher haut de sous-sol et toit-terrasse en maison individuelle pure.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES

	Obturbateur 12-150/133	Obturbateur 16-150/133
Largeur	540 mm	540 mm
Hauteur coffrante	12 cm	16 cm
Épaisseur moyenne	8 mm	8 mm
Poids	0,47 kg	0,54 kg
Classement feu	M3	M3

CONDITIONNEMENT

	Obturbateur 12-150/133	Obturbateur 16-150/133
Unité par palette	1120	960
Palettes par camion	40	42
Palettisation	Housse rétractable ou film étirable + palette bois hauteur 140 cm	Housse rétractable ou film étirable + palette bois hauteur 140 cm