

Neoset Feu



CODE ARTICLE : NEOSETFEU

GENCOD : 3661806056652

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : en cours de certification

DESCRIPTION

La boîte NEOSET FEU permet de traiter les ponts thermiques en périphérie de plancher en haut de sous-sol et toiture terrasse. Elle contient des rupteurs thermiques et des accessoires de fixation.

DOMAINE D'UTILISATION

La boîte NEOSET FEU est destinée au plancher en haut de sous-sol et toiture terrasse en maison individuelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h)	600 x 300 x 510 mm
Poids	11 kg
Palettisation	24 boîtes / palette - 22 palettes / camion
Composants	Rupteur d'about feu x11 Rupteur de rive feu x7 Pointe d'ancrage x36
Classement feu	M1

TRAITEMENT DES PONTS THERMIQUES

FABRISOL M1 + NEOSET FEU en plancher haut de sous-sol

Valeurs PSI linéique (W/m.K)

	12+5		
	About	Rive	Moyen 60/40
Maçonnerie courante	0,28	0,16	0,23
Type B	0,26	0,15	0,22
Type A	0,27	0,16	0,22

NEOSTYRENE COFFRANT + NEOSET FEU en plancher toit-terrasse

Valeurs PSI linéique (W/m.K)

	12+5		
	About	Rive	Moyen 60/40
Maçonnerie courante	0,22	0,11	0,18
Type B	0,21	0,11	0,17
Type A	0,22	0,11	0,17