

Neoset



CODE ARTICLE : NEOSETVS

GENCOD : 3661806066279

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : Atec 20/12-244

DESCRIPTION

La boîte NEOSET permet de traiter les ponts thermiques en périphérie de plancher en vide sanitaire. Elle contient des rupteurs thermiques et des accessoires de fixation.

DOMAINE D'UTILISATION

La boîte NEOSET est destinée au plancher - chauffant ou non - en vide sanitaire en maison individuelle.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h)	600 x 300 x 510 mm
Poids	2,79 kg
Palettisation	40 boîtes / palette – 22 palettes / camion
Composants	Rupteur d'about x11 Rupteur de rive x7 Connecteur NeoStyrène® x6 Suspente de canalisation x3 Pointe d'ancrage x20
Classement feu	M1

TRAITEMENT DES PONTS THERMIQUES

Entrevous isolant sans plancher chauffant, sans isolation sous chape – avec rupteurs d'about et rupteurs de rive

Valeurs PSI linéique (W/m.K)

	12+5			15+5		
	About	Rive	Moyen 60/40	About	Rive	Moyen 60/40
Maçonnerie courante	0,21	0,12	0,17	0,29	0,19	0,25
Type B	0,2	0,11	0,17	0,28	0,19	0,24
Type A	0,19	0,11	0,16	0,27	0,18	0,23

Entrevous isolant avec plancher chauffant, avec isolation sous chape – avec rupteurs d'about et rupteurs de rive

Valeurs PSI linéique (W/m.K)

	12+5			15+5		
	About	Rive	Moyen 60/40	About	Rive	Moyen 60/40
Maçonnerie courante	0,07	0,05	0,06	0,08	0,07	0,08
Type B	0,07	0,05	0,06	0,1	0,07	0,09
Type A	0,07	0,05	0,06	0,1	0,07	0,09