


# Fabribois



## DÉSIGNATION - CODE ARTICLE - GENCOD :

Fabribois 9 M3 EFBB9/54/59/M3 3661806050810

Fabribois 20 M3 EFBB20/54/120/M3 3661806050780

**DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :** Avis technique n° 3.1/14-777\_V1  
NF EN 15037-5 Entrevous légers de coffrage simple - NF 547

## DESCRIPTION

Entrevous léger en bois.


## DOMAINE D'UTILISATION

Ces produits sont principalement destinés aux planchers en étage de maisons individuelles.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Fabribois 9 M3	Fabribois 20 M3
Longueur hors tout	590 mm	1200 mm
Longueur utile	590 mm	1140 mm
Largeur	540 mm	540 mm
Hauteur coffrante	90 mm	200 mm
Poids	2,80 kg	7,23 kg
Classement feu	M3	M3

# Fabribois



## DÉSIGNATION - CODE ARTICLE - GENCOD :

Fabribois 9 M3 EFBB9/54/59/M3 3661806050810

Fabribois 20 M3 EFBB20/54/120/M3 3661806050780

**DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :** Avis technique n° 3.1/14-777\_V1  
NF EN 15037-5 Entrevous légers de coffrage simple - NF 547

CONDITIONNEMENT		
	Fabribois 9 M3	Fabribois 20 M3
Unité par palette	200	70
Palettes par camion	Env. 36	Env. 36
Palettisation	Palette bois perdue	Palette bois perdue

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES							
Montage	Entraxe (cm)	Poids mort (daN/m <sup>2</sup> )	Litrage (L/m <sup>2</sup> )	Charges G+Q 140+150 (daN/m <sup>2</sup> )		Charges G+Q 240+150 (daN/m <sup>2</sup> )	
				ISO	1 continuité	ISO	1 continuité
12+4 Poutrelle DF 114	60	191	58,60	4,80	5,10	4,40	4,65
16+4 Poutrelle DF 136	60	223	72,40	5,95	6,40	5,45	5,95
20+4 Poutrelle DF 157	63	293	95	7,10	7,65	6,60	7,25

Attention : certaines longueurs peuvent être sur commande.