

Neoset+



CODE ARTICLE : NEOSET+VS

GENCOD : 3661806066255

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : Atec 20/12-244

DESCRIPTION

La boîte NEOSET+ permet de traiter l'intégralité des ponts thermiques en périphérie et en refend de plancher en vide sanitaire. Elle contient des rupteurs thermiques et des accessoires de fixation.

DOMAINE D'UTILISATION

La boîte NEOSET+ est destinée au plancher - chauffant ou non - en vide sanitaire en maison individuelle.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h)	800 x 740 x 490 mm
Poids	6,71 kg
Palettisation	5 boîtes / palette – 54 palettes / camion
Composants	Rupteur d'about x6 Rupteur de rive x5 Connecteur Fabrisol x3 Suspenste de canalisation x2 Pointe d'ancrage x12 Adaptateur de rupteur de refend x3 Rupteur de refend x6
Classement feu	M1 / E

TRAITEMENT DES PONTS THERMIQUES

Entrevous isolant sans plancher chauffant, sans isolation sous chape – avec rupteurs de refend en maçonnerie

Règle THU

	Hauteur refend 60 cm		Hauteur refend 40 cm	
	Non traversant	Traversant	Non traversant	Traversant
Maçonnerie courante	0,13	0,19	0,17	0,22
Béton plein	0,32	0,4	0,41	0,47

Entrevous isolant avec plancher chauffant, avec isolation sous chape – avec rupteurs de refend en maçonnerie

Règle THU

	Hauteur refend 60 cm		Hauteur refend 40 cm	
	Non traversant	Traversant	Non traversant	Traversant
Maçonnerie courante	0,06	0,16	0,07	0,18
Béton plein	0,14	0,33	0,17	0,39