Neostyrène Coffrant X50



CODES ARTICLE :
EVNEOS-COFF-X50-H12
EVNEOS-COFF-X50-H15
EVNEOS-COFF-X50-H18

CODES EAN :
3661806079026
3661806079040
3661806079057

DESCRIPTION

Entrevous en polystyrène découpé et sans languette d'une hauteur coffrante de 12, 15 ou 18 cm et d'une entraxe réduite de 50 cm. Sa résistance est renforcée lors de la mise en œuvre par l'emboîtement mâle/femelle. L'entrevous NEOSTYRÈNE est à utiliser exclusivement avec les poutrelles NEO.

DOMAINE D'UTILISATION

Ce produit est principalement destiné aux planchers bas en logement et tertiaire pour la réalisation de vide sanitaire ou de vide de construction.

CARACTÉRISTIQUES

Libellé produit	**Neostyrène Coffrant X50 Hauteur 12 cm**	**Neostyrène Coffrant X50 Hauteur 15 cm**	**Neostyrène Coffrant X50 Hauteur 18 cm**
Dimensions (L x l x h)	1235 x 451 x 120 mm	1235 x 457 x 150 mm	1235 x 457 x 180 mm
Poids unitaire	0,96 kg	1,21 kg	1,45 kg
Hauteur coffrante	12 cm	15 cm	18 cm
Entraxe	500 mm	500 mm	500 mm
Classement au feu	F (ancien M4)	F (ancien M4)	F (ancien M4)

Document non contractuel fourni à titre indicatif par Neo P&MR – Octobre 2026

CONDITIONNEMENT			
Libellé produit	**Neostyrène Coffrant X50 Hauteur 12 cm**	**Neostyrène Coffrant X50 Hauteur 15 cm**	**Neostyrène Coffrant X50 Hauteur 18 cm**
Nb de pièces par paquet	16	12	12
Nb de paquets par palette	6	6	5
Nb de pièces par palette	96	72	60
Chargement	12 palettes par camion / 1152 pièces par camion	12 palettes par camion / 864 pièces par camion	12 palettes par camion / 720 pièces par camion

PERFORMANCE THERMIQUE			
Libellé produit	**Neostyrène Coffrant X50 Hauteur 12 cm**	**Neostyrène Coffrant X50 Hauteur 15 cm**	**Neostyrène Coffrant X50 Hauteur 18 cm**
Valeur UP	0,920 W/m².K avec poutrelle NR 130 0,950 W/m².K avec poutrelle NR 150/170	0,810 W/m².K avec poutrelle NR 130 0,880 W/m².K avec poutrelle NR 150/170	0,830 W/m².K avec poutrelle NR 150/170
Résistance thermique (R)	0,750 m².K/W avec poutrelle NR 130 0,71 m².K/W avec poutrelle NR 150/170	0,890 m².K/W avec poutrelle NR 130 0,80 m².K/W avec poutrelle NR 150/170	0,86 m².K/W avec poutrelle NR 150/170

Document non contractuel fourni à titre indicatif par Neo P&MR – Octobre 2026